



LX5 光纤熔接盒

灵活且创新的可堆叠光纤熔接盒，能够容纳多达 24 根带热缩套槽的光纤熔接。该熔接盒可用于保护熔接后的裸纤，也具有收纳少量多余裸纤的功能，主要应用在光纤配线架内、用于光纤配线架内的光缆成端。

特性

- 可容纳24根光纤熔接
- 有24个热缩套槽，熔接容量24芯
- 盖子采用PVC材质，透明，可以看到内部融合情况
- 底座和盖子通过卡扣固定，托盘可以堆叠
 - 24芯 熔接套件：1个24芯熔接盘 OFMST24-LX5，25 个保护套管，2 个 PG 螺母
 - 48芯 熔接套件：2个24芯熔接盘 OFMST24-LX5 堆叠在一起，共 48芯熔接热缩套槽，带 50 个保护套管，4 个 PG 螺母
 - 72芯 熔接套件：3个24芯熔接盘 OFMST24-LX5 堆叠在一起，共 72芯熔接热缩套槽，带75个 保护套管、4 个 PG 螺母
 - 96芯 熔接套件：4个24芯熔接盘 OFMST24-LX5 堆叠在一起，共 96芯熔接热缩套槽，带100个 保护套管、4 个 PG 螺母
- 内部熔接盘理线合理，光纤弯曲半径大于30mm

应用领域

- 配线架内部、外部光纤管理
- 现场光纤成端

产品规格

ELEMENT	VALUE
Width	245mm
Depth	110mm
Height	6.2mm
Net Weight	81g
Cover Material	PVC material, transparent
Compliant to	RoHS, Reach/SVHC

订购编码规则

DESCRIPTION	PART NUMBER
24F Splicing kit, with 24F splicer tray, 25 protector, 2 PG Nuts	OFMST24-LX5

Note:

For 48F Splicing kit, with 48F splicer tray, 50 protector, 4 PG Nuts: 2 splice trays OFMST24-LX5 stack together with 50 protector, 4 PG Nuts

For 72F Splicing kit, with 72F splicer tray, 75 protector, 4 PG Nuts: 3 splice trays OFMST24-LX5 stack together with 75 protector, 4 PG Nuts

For 96F Splicing kit, with 96F splicer tray, 100 protector, 4 PG Nuts: 4 splice trays OFMST24-LX5 stack together with 100 protector, 4 PG Nuts

产品图纸 (mm)

