



LC Uniboot 跳线

- 高性能LC Uniboot 跳线专门设计用于高密度应用环境，节省空间，改善空气流通条件
- 与常规的跳线方案相比，Uniboot连接器与LSZH/Plenum/Riser 等阻燃等级材质的双芯圆缆联合使用可减少70%的线缆管理作业量

特性

- 采用 Uniboot 连接器
- 双芯光缆外径 2.4mm 或 3mm
- 多种光缆外护套阻燃等级 LSZH, Plenum 或者 Riser
- 优化线缆管理
- 改善空气流通
- 光缆类型和线缆长度可定制

应用领域

- 数据中心
- 电信网络
- 高密度光连接应用
- 机架内对空气流通要求高的应用环境

跳线规格

连接器规格

OPTICAL PERFORMANCE – STANDARD	SM	MM	CONFORMANCE
Insertion Loss (MAX/MASTER)	0.25dB	0.25dB	IEC 61300-3-4
Ave/Master	0.18dB	0.15dB	IEC 61300-3-4
Ave/Random	0.18dB	0.20dB	IEC 61300-3-34

OPTICAL PERFORMANCE – LOW LOSS PREMIUM	SM	MM	CONFORMANCE
Insertion Loss (MAX/MASTER)	0.15dB	0.15dB	IEC 61300-3-4
Ave/Master	0.12dB	0.08dB	IEC 61300-3-4
Ave/Random	0.12dB	0.10dB	IEC 61300-3-34

光纤规格

CHARACTERISTICS	UNITS	3mm ROUND DUPLEX	2.4mm ROUND DUPLEX
Cable Material		LSZH	LSZH
Strength Member		Aramid	Aramid
Crush	N/100mm	1000	1000
Operating Temperature	°C	-20 to +60	-20 to +60
Secondary Buffer Diameter	µm	900+/-50	600+/-50
Minimum Bending Radius	mm	10D (installed) 20D (loaded)	10D (installed) 20D (loaded)

订购编码规则

	Connector A		Connector B		Fibre Type		Cable Diameter		Configuration		Length	
	U ₀	LC	U ₀	LC	9	G.652.D	2	2.4mm	2	Duplex	01	1m
OPCU	U ₁	LC/APC	U ₁	LC/APC	3	OM ₃	3	3mm	2R	Duplex Riser	02	2m
					4	OM ₄			2P	Duplex Penum	03	3m
					5	OM ₅					05	5m
					A1	G.657.A1					10	10m
					A2	G.657.A2				
											xx	Specify

编码规则举例

OPCU - U₀ U₀ - 4 2 2 - 15

Patch Cord LC/UPC Uniboot – LC/UPC Uniboot OM₄ Duplex 2.4mm LSZH 15m